



Tabouret pour utilisation intensive

Durabilité et stabilité supérieures.

Support bariatrique garanti jusqu'à 500 lb.

Le tabouret bariatrique pour utilisation intensive de la collection healthCentric est le seul tabouret du genre sur le marché garanti pour soutenir un poids allant jusqu'à 500 lb. Il offre un support bariatrique tout en offrant un support bariatrique et un confort supérieur lors de l'exécution de toute une variété de tâches dans un environnement à fort achalandage. Le tabouret bariatrique pour utilisation intensive a été conçu de A à Z pour être aisément nettoyable. Il est offert en deux modèles : pour une charge pondérale maximale de 350 ou 500 lb.



Frixion^{MC}
recouvrement médical

Prévient le glissement

Le seul tissu ergonomique de grade médical sur le marché

Contrairement au vinyle ou aux autres matériaux glissants qui recouvrent la plupart des sièges et tabourets de grade médical, le nouveau Frixion permet à l'utilisateur de rester fermement en place. De plus, il résiste aux dommages causés par les nettoyeurs et désinfectants utilisés en milieu hospitalier. Frixion intègre une **technologie antidérapante** exclusive à healthCentric, qui est appliquée à certains tissus enduits de matières plastiques homologuées pour un usage en milieu hospitalier.



Caractéristiques

Capacité pondérale

- 350 lbs et 500 lbs

Siège

- Assise rembourrée de 18 po
- Mousse haute résilience

Cylindre pneumatique

- Cylindre pneumatique haute résistance de 100 mm (plage de hauteur entre 17 et 21,5 po; charge pondérale maximale de 350 lb)
- Cylindre pneumatique haute résistance BART de 100 mm (plage de hauteur entre 18 et 22 po; charge pondérale maximale de 500 lb)

Piètement

- Base en nylon armé de verre – 24 po (350 lb)
- Base BART de 22 po (500 lb)

Roulettes

- 5 roulettes doubles haute résistance (350 lb)
- 6 roulettes doubles haute résistance (500 lb)

Options

- **NOUVEAU** - revêtement en tissu de qualité médicale Frixion
- Rembourrés IC Plus^{MD}
- Siège rembourré de 20 po (500 lb)
- Roulettes haute résistance bariatrique
- Cylindre pneumatique haute pression et haute capacité de 125mm (plage de hauteur entre 18 et 22 po ; charge pondérale de 350 lb)
- Cylindre pneumatique haute pression et haute capacité de 140 mm (plage de hauteur entre 17,75 et 23 po; charge pondérale de 350 lb)
- Certification CAL 133 / barrière contre les moisissures (comprise avec le revêtement IC Plus)

Garantie

À vie*

- Acheteur d'origine
- Défectuosités et défaillance fonctionnelle des matériaux (poids maximal de 350 lb, ou 500 lb)
- Les exceptions suivantes s'appliquent :

10 ans*

- Solution de rembourrage IC Plus à l'épreuve des déchirures, des perforations et des fissures
- Mécanismes et mousse (poids maximal de 350 lb, ou 500 lb)

5 ans*

- Frixion, vinyle et rembourrage sans PVC

* Coûts de main-d'oeuvre compris.