





5 year performance warranty | Garantie de performance de 5 ans
5 años de garantía de rendimiento



01 BLACK



02 DARK
GREY



03 LIGHT
GREY




04 DARK
BLUE




05 BRIGHT
BLUE




06 GREEN




11 EARTH




12 COOL
GREY



13 WARM
GREY



14 SAGE
GREEN



15 DEEP
BLUE

Guaranteed quality

Frixion medical grade upholstery is specially designed to provide ergonomic benefits and prevent falls. Frixion helps the user stay in place and not slide forward on the chair as they sit, improving comfort and increasing the ability to engage with the lumbar support.

Frixion withstands hospital-grade cleaners and disinfectants, including 10% bleach. Ideal for use in clinical areas of hospitals, clinics, and labs.

Frixion upholsteries are PVC-Free, with a reduced environmental impact and improved safety, comfort, and durability.

Qualité garantie

Le rembourrage de qualité médicale Frixion est spécialement conçu pour offrir des avantages ergonomiques et prévenir les chutes. Frixion aide l'utilisateur à rester en place et à ne pas glisser vers l'avant du fauteuil lorsqu'il s'assoit, ce qui améliore le confort et la capacité à s'engager dans le soutien lombaire.

Frixion résiste aux nettoyants et désinfectants de qualité hospitalière, y compris l'eau de Javel à 10 %. Idéal pour les zones cliniques des hôpitaux, des cliniques et des laboratoires.

Les revêtements Frixion sont exempts de PVC, ce qui réduit l'impact sur l'environnement et améliore la sécurité, le confort et la durabilité.

Calidad garantizada

La tapicería de grado médico Frixion está especialmente diseñada para proporcionar beneficios ergonómicos y prevenir caídas. Frixion ayuda al usuario a permanecer en su sitio y a no deslizarse hacia delante en la silla al sentarse, mejorando el confort y aumentando la capacidad de acoplamiento con el soporte lumbar.

Frixion resiste limpiadores y desinfectantes de grado sanitario, incluyendo lejía al 10%. Ideal para uso en áreas clínicas de hospitales, clínicas y laboratorios.

Las tapicerías Frixion no contienen PVC, lo que reduce el impacto ambiental y mejora la seguridad, el confort y la durabilidad.

SPECIFICATIONS

Main Use	Healthcare
Reduced Environmental Impact	PVC Free GREENGUARD® Certified
Fiber Content & Backing	100% EPU Polyurethane Polyester Backing
Roll Size	30 yd
Finish	Anti-slip Coating
Width	54 in
Weight	Solid Color: 28 oz Pattern: 25 oz

PERFORMANCES

Abrasion resistance	Solid Color: 1,000,000 dr Pattern: 900,000 dr
Colorfastness to light	Grade 4 min. at 200 hours
Cleaning Code	W Bleach Cleanable (4:1)

FLAMMABILITY

UFAC/NFPA 260-1989	Class 1
--------------------	---------

State of CA. Tech. Bulletin 117: 2013 Section 1	Pass
--	------

Passes IMO Part 8 with Proper Components	Yes
---	-----

CLEANING & MAINTENANCE

W General Recommendations

- Clean with water based foam or cleaner
- Do not saturate with liquids
- Do not get the furniture wet

Regular Maintenance

- Clean monthly with a clean, soft, colorfast, damp, soapy cloth or sponge and rinse with clean water

Bleach Cleanable

- To disinfect spray a 10:1 ratio water/ bleach mixture on the fabric and allow to linger for the time specified by the Centers for Disease Control and Prevention.
- Approved for use for over 100 hospital grade disinfectants and cleaners including Virox, Wexide, and Oxivir.

Important Notes:

- Cleaners/disinfectants should be used at the manufacturer recommended dilutions and never in concentrated form.
- Rinse all cleaning agents thoroughly with water and wipe with a soft cloth. Residue left by cleaning agents will degrade and shorten the life and/or affect the product's appearance if not removed.

SPÉCIFICATIONS

Principales utilisations	Soins de santé
Impact environnemental réduit	Sans PVC Certifié GREENGUARD®
Teneur en fibres et support	100% polyuréthane EPU support en polyester
Longueur du rouleau	30 yd
Finition	Revêtement antidérapant
Largeur	54 po
Poids	Couleur unie: 28 oz Motif: 25 oz

PROPRIÉTÉS

Résistance à l'abrasion	Couleur unie: 1,000,000 df Motif: 900,000 df
Résistance à la lumière	200 heures classe 4 minimum
Code de nettoyage	W Lavable avec agent de blanchiment (4:1)

INFLAMMABILITÉ

UFAC/NFPA 260-1989	Classe 1
--------------------	----------

Bulletin technique de l'État de Californie 117: 2013 Section 1	Conforme
--	----------

Répond aux exigences de la partie 8 de l'IMO concernant le matériel de recouvrement	Oui
--	-----

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

W Recommendations générales

- Nettoyer avec un savon ou un nettoyant à base d'eau
- Ne pas saturer avec des liquides
- Ne pas tremper

Entretien de base

- Nettoyer tous les mois avec une éponge ou un chiffon propre et doux, qui ne se décolore pas, préalablement humidifié et imbibé de savon, puis rincer à l'eau claire.

Nettoyage à l'aide d'un agent de blanchiment

- Pour désinfecter, vaporiser sur le tissu un mélange eau et agent de blanchiment dans un rapport de 10 pour 1, puis laisser agir pendant la durée précisée par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC des États-Unis).
- Il est possible d'utiliser plus de 100 désinfectants et nettoyants de qualité hospitalière, dont Virox, Wexide et Oxivir.

Notes importantes:

- Les nettoyants/désinfectants doivent être utilisés aux dilutions recommandées par le fabricant et jamais sous forme concentrée.
- Rincer abondamment à l'eau et essuyer avec un chiffon doux. Les résidus de produits de nettoyage dégradent l'apparence du produit et/ou réduisent sa durée de vie s'ils ne sont pas éliminés.

ESPECIFICACIONES

Uso principal	Sector de salud
Impacto ambiental reducido	Sin PVC, Certificado GREENGUARD®
Contenido de fibra y soporte	100% poliuretano EPU Soporte de poliéster
Tamaño del rollo	30 yd
Acabado	Recubrimiento antideslizante
Ancho	54 in
Peso	Color sólido: 28 oz Con textura: 25 oz

PROPIEDADES

Resistencia a la abrasión	Color sólido: 1,000,000 fd Con textura: 900,000 fd
Resistencia del color a la luz	Grado 4 min. a 200 horas
Código de limpieza	W Se puede limpiar con blanqueador (4:1)

INFLAMABILIDAD

UFAC/NFPA 260-1989	Pasa
--------------------	------

Estado de California. Boletín técnico 117: 2013 Sección 1	Pasa
---	------

Cumple con los requisitos de la parte 8 de la OMI sobre materiales de recubrimiento	Sí
---	----

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

W Recomendaciones generales

- Limpiar con una solución de jabón o con un limpiador a base de agua
- No saturar con líquidos
- No mojar el mobiliario

Mantenimiento regular

- Limpiar mensualmente con una tela o esponja suave y limpia, que no destiña y previamente humedecida y embebida con jabón. Enjuagar con agua limpia.

Limpieza con cloro

- Para desinfectar, rociar sobre la tela una mezcla de agua y cloro en una proporción de 10:1 y dejar actuar durante el tiempo especificado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de Estados Unidos).
- Aprobado para uso de más de 100 desinfectantes y limpiadores de grado sanitario, incluidos Virox, Wex-Cide y Oxivir.

Notas importantes:

- Los limpiadores/desinfectantes deben usarse en las diluciones recomendadas por el fabricante y nunca en forma concentrada.
- Enjuagar todos los productos de limpieza con abundante agua y secar con un paño suave. Los residuos de limpieza degradan el aspecto del producto y acortan su vida útil.